jump2group
6620 Cypresswood Drive
Suite 120
Spring, TX 77379
832.717.4331

Color Side 1: BLACK
Color Side 2: BLACK
Flat size: 18 x 17 in.
Finished size: 4.5 x 8.5 in.
Fold 1: 4-panel accordion
Fold 2: in half

1 Slide the Desktop Mini or supported Thin Client computer ❶ to the base of the stand, and then install the four screws provided ❷ to the underside of the base to secure the computer.

NOTE: You must remove the screw hole covers before inserting the screws.



4 x 15.5mm

2 Attach the Quick Release bracket to the back of the monitor.



4 x 12mm

If necessary, install a 2mm or 7mm spacer to fill the gap between the monitor and the Quick Release bracket.



2mm Spacer= 4 x 12mm
7mm Spacer= 4 x 20mm

3 Connect the provided VGA cable (or DVI, DisplayPort cable, not included) and power cable (not included) to the monitor ❶. Slide the monitor onto the stand ❷ until the Quick Release bracket clicks and locks the monitor in place.



4 Route the monitor VGA and power cables into the pass-through to the rear of the stand. Then connect the VGA, computer power cable, and the keyboard and mouse cables to the connectors on the back of the Desktop Mini or supported Thin Client computer.

5 Slide the Desktop Mini power adapter into the holder on the back of the stand.



6 Plug the computer and monitor power cables into an electrical wall outlet.

7 Refer to the documentation included with the monitor and/or computer for operating instructions. Monitor, Desktop Mini, Thin Client, keyboard/mouse accessories, and power cables are separately purchased.

For regulatory and safety notices, refer to the *Product Notices* included with your product.

简体中文

1 将迷你台式机或瘦客户端计算机 ❶ 滑入支架的底座中，然后将随附的四颗螺钉 ❷ 安装到底座的底面，以固定计算机。

注：在插入螺钉之前，必须先卸下螺孔盖。

2 将快速释放托板安装到显视器的背面。必要时，安装 2mm 或 7mm 的垫片，以填充显视器与快速释放托板之间的间隙。

3 将随附的 VGA 电缆（或者 DVI、DisplayPort 电缆（未随附））和电源电缆（未随附）连接到显视器 ❶。将显视器滑入支架 ❷，直到快速释放托板"卡嗒"一声将显视器锁定到位。

4 将显示器 VGA 电缆和电源电缆穿过支架背面的收纳孔。然后，将 VGA 电缆、计算机电源电缆以及键盘和鼠标电缆连接到迷你台式机或瘦客户端计算机背面的接口上。

5 将迷你台式机的电源适配器滑入支架背面的托架中。

6 将计算机和显示器电源电缆插入墙壁电源插座。

7 有关操作说明，请参阅显示器和/或计算机附带的文档。显示器、迷你台式机、瘦客户端、键盘/鼠标附件和电源电缆均需单独购买。
有关管制和安全声明，请参阅产品附带的《产品通知》。

繁體中文

1 將迷你桌上型或精簡型電腦 ❶ 滑動到支架底座，然後再安裝隨附的四個螺絲 ❷ 到底座下側，以固定電腦。

附註： 您必須在插入螺絲之前，移除螺絲孔蓋。

2 將快速釋放托架連接到螢幕的後面。如果有必要，安裝一個 2 毫米或 7 毫米的隔片，以填補螢幕和快速釋放托架之間的間隙。

3 連接隨附的 VGA 纜線（或 DVI、DisplayPort 纜線，未隨附）和電源線（未隨附）到螢幕 ❶。滑動螢幕到支架上 ❷，直至快速釋放托架發出卡嗒聲響，並將螢幕鎖在定位。

4 調整螢幕 VGA 纜線和電源線的路線，以經過穿孔到達支架的後面。然後連接 VGA 纜線、電腦電源線和鍵盤/滑鼠纜線到迷你桌上型或精簡型電腦背面的接頭。

5 滑動迷你桌上型電腦的電源變壓器到支架背面的固定架裡。

6 將電腦及螢幕的電源線插入牆壁電源插座。

7 如需操作指示，請參閱螢幕和/或電腦隨附的說明文件。螢幕、迷你桌上型電腦、精簡型電腦、鍵盤/滑鼠配件和電源線，皆需單獨購買。

如需法規與安全注意事項，請參閱產品隨附的《產品通知》。



Quick Setup



www.ergotron.com/hp

The information contained herein is subject to change without notice. The only warranties for HP products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.

© Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

First Edition: March 2014

Printed in China
Imprimé en Chine
Stampato in Cina
Impreso en China
Impresso na China
中国印刷
중국에서인쇄

763042-B21

jump2group
6620 Cypresswood Drive
Suite 120
Spring, TX 77379
832.717.4331

Color Side 1: BLACK
Color Side 2: BLACK
Flat size: 18 x 17 in.
Finished size: 4.5 x 8.5 in.
Fold 1: 4-panel accordion
Fold 2: in half

1 Slide the Desktop Mini or supported Thin Client computer ❶ to the base of the stand, and then install the four screws provided ❷ to the underside of the base to secure the computer.

NOTE: You must remove the screw hole covers before inserting the screws.



4 x 15.5mm

2 Attach the Quick Release bracket to the back of the monitor.



4 x 12mm

If necessary, install a 2mm or 7mm spacer to fill the gap between the monitor and the Quick Release bracket.



2mm Spacer= 4 x 12mm
7mm Spacer= 4 x 20mm

3 Connect the provided VGA cable (or DVI, DisplayPort cable, not included) and power cable (not included) to the monitor ❶. Slide the monitor onto the stand ❷ until the Quick Release bracket clicks and locks the monitor in place.



4 Route the monitor VGA and power cables into the pass-through to the rear of the stand. Then connect the VGA, computer power cable, and the keyboard and mouse cables to the connectors on the back of the Desktop Mini or supported Thin Client computer.

5 Slide the Desktop Mini power adapter into the holder on the back of the stand.



6 Plug the computer and monitor power cables into an electrical wall outlet.

7 Refer to the documentation included with the monitor and/or computer for operating instructions. Monitor, Desktop Mini, Thin Client, keyboard/mouse accessories, and power cables are separately purchased.

For regulatory and safety notices, refer to the *Product Notices* included with your product.

Deutsch

1 Schieben Sie den Desktop Mini oder Thin Client Computer ❶ in die Basis des Ständers und befestigen Sie den Computer anschließend mit den vier mitgelieferten Schrauben ❷ an der Unterseite der Basis.

HINWEIS: Um die Schrauben eindrehen zu können, müssen Sie die Schraublochabdeckungen entfernen.

2 Befestigen Sie die Schnellfreigabehalterung an der Rückseite des Monitors. Verwenden Sie ggf. einen 2 mm bzw. 7 mm Abstandshalter, um die Lücke zwischen dem Monitor und der Schnellfreigabehalterung zu schließen.

3 Verbinden Sie das mitgelieferte VGA-Kabel (oder DVI-, DisplayPort-Kabel, nicht im Lieferumfang enthalten) und das Netzkabel (nicht im Lieferumfang enthalten) mit dem Monitor ❶. Schieben Sie den Monitor in den Ständer ❷, bis die Schnellfreigabehalterung klickt und den Monitor arretiert.

4 Führen Sie das VGA- und das Netzkabel des Monitors durch die vorgesehene Öffnung an der Rückseite des Ständers. Verbinden Sie dann das VGA-Kabel, das Netzkabel des Computers sowie die Kabel von Tastatur und Maus mit den Anschlüssen an der Rückseite des Desktop Mini oder Thin Client Computers.

5 Schieben Sie das Netzteil des Desktop Mini in die Halterung an der Rückseite des Ständers.

6 Schließen Sie die Netzkabel von Computer und Monitor an einer Netzsteckdose an.

7 Die Bedienungsanleitung finden Sie in der mit dem Monitor und/oder Computer gelieferten Dokumentation. Monitor, Desktop Mini, Thin Client, Tastatur-/Maus-Zubehör sowie Netzkabel sind separat zu erwerben.

Zulassungs- und Sicherheitshinweise finden Sie in den *Produktmitteilungen* im Lieferumfang Ihres Geräts.

Español

1 Deslice el Desktop Mini o equipo de Thin Client ❶ hasta la base del soporte de pie e inserte los cuatro tornillos suministrados ❷ en la parte inferior de la base para fijar el equipo.

NOTA: Debe retirar las tapas de los orificios para los tornillos antes de insertarlos.

2 Fije el soporte de fijación rápida a la parte trasera del monitor. Si es preciso, inserte un separador de 2 mm o de 7 mm para cubrir el espacio entre el monitor y el soporte de fijación rápida.

3 Conecte el cable VGA (o el cable DVI, DisplayPort, no incluido) y el de alimentación (no incluido) al monitor ❶. Deslice el monitor en el soporte de pie ❷ hasta que el soporte de fijación rápida haga clic y fije el monitor en su sitio.

4 Haga que los cables VGA y de alimentación pasen por el hueco hacia la parte trasera del soporte de pie. A continuación, conecte el cable VGA, el cable de alimentación y los cables del teclado y del ratón a los conectores de la parte trasera del Desktop Mini o del equipo de Thin Client.

5 Deslice el adaptador de alimentación del Desktop Mini en la fijación de la parte trasera del soporte de pie.

6 Enchufe los cables de alimentación del equipo y del monitor en una toma eléctrica empotrada.

7 Consulte la documentación que viene incluida con el monitor o el equipo para informarse sobre las instrucciones de funcionamiento. El monitor, Desktop Mini, Thin Client, los accesorios del teclado/ratón y los cables de alimentación se venden por separado.

Para ver los avisos normativos y de seguridad, consulte el documento *Avisos sobre el producto* incluido con su producto.

Français

1 Faites glisser l'ordinateur Desktop Mini ou client léger ❶ sur la base du socle et insérez les quatre vis fournies ❷ dans la partie inférieure de la base pour sécuriser l'ordinateur.

REMARQUE : Vous devez retirer les caches des trous de vis avant d'insérer les vis.

2 Fixez le support de fixation rapide à l'arrière de l'écran. Si nécessaire, utilisez une cale de 2 mm ou 7 mm pour combler l'écart entre l'écran et le support de fixation rapide.

3 Connectez le câble VGA fourni (ou le câble DVI ou DisplayPort, non inclus) et le câble d'alimentation (non inclus) à l'écran ❶. Faites glisser l'écran sur le socle ❷ jusqu'à ce que le support de fixation rapide verrouille l'écran en position (on entend un clic).

4 Faites passer le câble VGA et le câble d'alimentation dans le passage de câbles situé à l'arrière du socle. Puis connectez le câble VGA, le câble d'alimentation de l'ordinateur, et les câbles de la souris et du clavier aux connecteurs situés à l'arrière de l'ordinateur Desktop Mini ou du client léger.

5 Faites glisser l'adaptateur d'alimentation du Desktop Mini dans le support situé à l'arrière du socle.

6 Branchez les câbles d'alimentation de l'écran et de l'ordinateur à une prise murale électrique.

7 Reportez-vous à la documentation fournie avec l'écran et/ou l'ordinateur pour les instructions d'utilisation. L'écran, le Desktop Mini, le client léger, les accessoires clavier/souris et les câbles d'alimentation sont vendus séparément.

En ce qui concerne les informations sur la sécurité et les réglementations, reportez-vous au document *Informations sur le produit* fourni conjointement.

Italiano

1 Far scorrere il computer Desktop Mini o Thin Client ❶ nella base del supporto, quindi installare le quattro viti fornite ❷ nella parte inferiore della base per fissare il computer.

NOTA: È necessario rimuovere i coperchi dei fori prima di inserire le viti.

2 Fissare la staffa a sgancio rapido sul retro del monitor. Se necessario, installare un distanziatore da 2 o 7 mm per riempire lo spazio tra il monitor e la staffa a sgancio rapido.

3 Collegare il cavo VGA fornito (oppure un cavo DVI o DisplayPort, non inclusi) e il cavo di alimentazione (non incluso) al monitor ❶. Far scorrere il monitor sul supporto ❷ finché la staffa a sgancio rapido non scatta per bloccare il monitor in posizione.

4 Far passare il cavo VGA e i cavi di alimentazione attraverso gli appositi dispositivi nella parte posteriore del supporto. Collegare quindi il cavo VGA, il cavo di alimentazione del computer, i cavi della tastiera e del mouse, ai connettori ubicati sul retro del computer Desktop Mini o Thin Client.

5 Far scorrere l'adattatore di alimentazione del Desktop Mini all'interno del sostegno sul retro del supporto.

6 Collegare i cavi di alimentazione del computer e del monitor ad una presa elettrica a muro.

7 Per le istruzioni di funzionamento, consultare la documentazione fornita con il monitor e/o il computer. Monitor, Desktop Mini, Thin Client, accessori tastiera/mouse e cavi di alimentazione da acquistarsi separatamente.

Per le normative e gli avvisi sulla sicurezza, fare riferimento agli *Avvisi relativi al prodotto* inclusi nella confezione.

Nederlands

1 Schuif de Desktop Mini- of de Thin Client-computer ❶ op de basis van de standaard en plaats daarna de vier meegeleverde schroeven ❷ aan de onderkant van de basis om de computer te beveiligen.

OPMERKING: U moet de afdekkingen van de schroefgaten verwijderen voordat u de schroeven plaatst.

2 Bevestig de snelkoppelingsbeugel aan de achterkant van de monitor. Installeer indien nodig een afstandsstuk van 2 mm of 7 mm om de opening tussen de monitor en de snelkoppelingsbeugels op te vullen.

3 Sluit de meegeleverde VGA-kabel (of DVI- of DisplayPort-kabel, niet meegeleverd) en de voedingskabel (niet meegeleverd) aan op de monitor ❶. Schuif de monitor op de standaard ❷ tot de snelkoppelingsbeugel vastklikt en de monitor op zijn plaats vergrendeld wordt.

4 Leid de VGA-beeldschermkabel en stroomkabels door de geleider in de achterzijde van de standaard. Sluit daarna de VGA-kabel, de voedingskabel van de computer en de toetsenbord- en muiskabels aan op de connectoren aan de achterkant van de Desktop Mini- of de Thin Client-computer.

5 Schuif de voedingsadapter van de Desktop Mini in de houder aan de achterkant van de standaard.

6 Sluit de netsnoeren van de computer en de monitor aan op een wandcontactdoos.

7 Raadpleeg de documentatie die bij de monitor en/of computer is meegeleverd voor gebruiksinstructies. Monitor, Desktop Mini, Thin Client, toetsenbord-/muisaccessoires en voedingskabels moeten afzonderlijk worden aangeschaft.

Raadpleeg voor informatie over voorschriften en veiligheid de *Kennisgevingen voor product* die met uw product is meegeleverd.

Português (Brasil)

1 Encaixe o Desktop Mini ou o computador Thin Client ❶ na base do suporte e, em seguida, para fixar o computador, instale os quatro parafusos fornecidos ❷ à parte inferior da base.

OBSERVAÇÃO: Antes de inserir os parafusos, remova as tampas dos orifícios.

2 Fixe o suporte de liberação rápida na parte de trás do monitor. Se necessário, instale um espaçador de 2 ou 7 milímetros para preencher a lacuna entre o monitor e o suporte de liberação rápida.

3 Conecte o cabo VGA fornecido (ou o cabo DVI, DisplayPort, não incluído) e o cabo de alimentação (não incluído) ao monitor ❶. Encaixe o monitor na base ❷ – um "clic" do suporte de liberação rápida indica que o monitor está fixo no lugar correto.

4 Passe o cabo de alimentação e o cabo VGA do monitor pelo espaço indicado até a parte traseira do suporte. Em seguida, conecte o cabo VGA, o cabo de alimentação do computador e os cabos do teclado e do mouse aos conectores da parte de trás do Desktop Mini ou do computador Thin Client.

5 Posicione o adaptador de alimentação do Desktop Mini no apoio da parte posterior do suporte.

6 Ligue os cabos de alimentação do monitor e do computador em uma tomada elétrica na parede.

7 Consulte a documentação que acompanha o monitor e/ou o computador para obter as instruções operacionais. O monitor, o Desktop Mini, o Thin Client, os acessórios de teclado/mouse e os cabos de alimentação são comprados separadamente.

Para obter as informações regulamentares e de segurança, consulte os *Avisos sobre o produto* que acompanham o seu produto.

ไทย

1 เสียบคอมพิวเตอร์แบบ Desktop Mini หรือคอมพิวเตอร์ไคลเอ็นต์แบบบาง ❶ เข้าไปในส่วนฐานของฐานรอง แล้วขันสกรู 4 ตัวที่ให้มา ❷ เข้ากับด้านใต้ของฐานเพื่อยึดคอมพิวเตอร์

หมายเหตุ: ต้องถอดที่ปิดรูสกรูก่อนที่จะเสียบสกรูเข้าไป

2 ประกอบโครงยึดแบบติดตั้งง่ายที่ด้านหลังจอภาพ หากจำเป็น ให้ติดตั้งตัวกั้นระยะขนาด 2 มม. หรือ 7 มม. เพื่อปิดช่องว่างระหว่างจอภาพและโครงยึดแบบติดตั้งง่าย

3 ต่อสาย VGA ที่ให้มา (หรือสาย DVI, DisplayPort ที่ไม่ได้ให้มา) และสายไฟ (ไม่ได้ให้มา) เข้ากับจอภาพ ❶ เสียบจอภาพเข้าไปในฐานรอง ❷ จนกว่าโครงยึดแบบติดตั้งง่ายจะมีเสียงดังคลิกและล็อคจอภาพให้เข้าที่

4 สอดสาย VGA ของจอภาพและสายไฟให้ผ่านช่องทางด้านหลังของฐานรอง จากนั้นให้ต่อสาย VGA สายไฟของคอมพิวเตอร์ รวมถึงสายแป้นพิมพ์และสายเมาส์ เข้ากับขั้วต่อทางด้านหลังของคอมพิวเตอร์แบบ Desktop Mini หรือคอมพิวเตอร์ไคลเอ็นต์แบบบาง

5 วางอะแดปเตอร์ไฟฟ้าของ Desktop Mini ลงในตัวยึดด้านหลังของฐานรอง

6 เสียบปลั๊กคอมพิวเตอร์และสายไฟของจอภาพเข้ากับเต้ารับไฟฟ้าบนผนัง

7 ดูเอกสารที่ให้มาพร้อมกับจอภาพและ/หรือคอมพิวเตอร์เพื่อดูคำแนะนำในการใช้งาน อุปกรณ์เสริมสำหรับจอภาพ Desktop Mini ไคลเอ็นต์แบบบาง แป้นพิมพ์/เมาส์ และสายไฟต่างๆ มีแยกจำหน่ายต่างหาก

สำหรับประกาศข้อกำหนดและความปลอดภัย โปรดดูข้อสังเกตเฉพาะสินค้าที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ของคุณ

日本語

1 デスクトップ ミニ型またはThin Clientコンピューターをスタンドの台座部分にスライドさせ❶、次に付属の4つのネジを台の下側に取り付けてコンピューターを固定します❷。

注: ネジを差し込む前に、ネジ穴のカバーを外す必要があります。

2 モニターの背面にクイック リリース ブラケットを取り付けます。必要に応じて、2 mmまたは7 mmのスペーサーを挟んで、モニターとクイック リリース ブラケットの間の隙間を埋めます。

3 付属のVGAケーブル(または別売のDVIケーブルかDisplayPortケーブル)および電源コード(別売)をモニターに接続します❶。クイック リリース ブラケットがカチッという音がしてモニターが所定の位置に固定されるまで、モニターをスタンドに差し込みます❷。

4 モニターのVGAケーブルおよび電源コードを開口部に通し、スタンドの背面に送ります。その後、VGAケーブル、コンピューターの電源コード、キーボードやマウスのケーブルをデスクトップ ミニ型またはThin Clientコンピューターの背面にあるコネクタに接続します。

5 デスクトップ ミニ型電源アダプターをスタンドの背面にあるホルダーにはめ込みます。

6 コンピューターおよびモニターの電源コードを電源コンセントに差し込みます。

7 操作方法については、モニターやコンピューターに付属の説明書を参照してください。モニター、デスクトップ ミニ型、Thin Client、キーボード/マウス アクセサリ、および電源コードは別売です。

規定および安全に関する注意事項は、製品に付属の『*Product Notices*』(製品に関するご注意)を参照してください。

한국어

1 데스크톱 미니 또는 씬 클라이언트 컴퓨터❶를 스탠드 뒷면에 밀어 넣은 다음, 제공된 나사 4개❷를 받침대 밑면에 넣고 죄어 컴퓨터에 고정합니다.

참고: 나사를 넣기 전에 나사 구멍 덮개를 제거해야 합니다.

2 간편 착탈 브래킷을 모니터 뒷면에 부착합니다. 필요한 경우 2mm 또는 7mm 스페이서를 이용하여 모니터와 간편 착탈 브래킷 사이의 틈을 메울 수 있습니다.

3 제공된 VGA 케이블(또는 DVI, DisplayPort 케이블, 별도 구매) 및 전원 케이블(별도 구매)을 모니터에 연결합니다❶. 모니터를 스탠드에 올립니다❷. 간편 착탈 브래킷에서 클릭 소리가 나면서 모니터가 제자리에 안착해야 합니다.

4 모니터 VGA 및 전원 케이블이 스탠드의 관통부를 통해 뒤로 빠져나가도록 배선합니다. 그런 다음 VGA 케이블, 컴퓨터 전원 케이블, 키보드 및 마우스 케이블을 데스크톱 미니 또는 씬 클라이언트 컴퓨터 뒷면의 커넥터에 연결합니다.

5 데스크톱 미니 전원 어댑터를 스탠드 뒷면의 홀더에 올려놓습니다.

6 컴퓨터와 모니터의 전원 케이블을 벽면 전기 콘센트에 연결합니다.

7 작동 지침은 모니터 및/또는 컴퓨터와 함께 제공된 설명서를 참조하십시오. 모니터, 데스크탑 미니, 씬 클라이언트, 키보드/마우스 액세서리 및 전원 케이블은 별도로 구매하실 수 있습니다.

규정 및 안전 정보는 제품에 포함된 *제품 고지 사항*을 참조하십시오.